

Ref. 0501073

Máscara descartável FFP3 com válvula - FIELD

DESCRIÇÃO:

- Máscara descartável FFP3 NR D com válvula;

CARACTERÍSTICAS:

- Protege de aerossóis sólidos definidos como tóxicos;
- Eficiência de filtração 99%; Fator de Proteção Nominal (FPN): 50 x TLV;
- Teste de obstrução dolomita opcional (D) para proporcionar uma respiração mais confortável e um desempenho de filtração mais duradouro;
- Válvula em polietileno de alta densidade e silicone sintético que reduz incómodos permitindo que o ar exalado seja expelido evitando a acumulação de calor no seu interior;
- Estrutura resistente e de longa duração que ajuda a manter a forma original da máscara;
- Ajusta-se ao rosto do utilizador de forma natural sem necessidade de clip nasal;
- Contém almofada nasal que oferece um alto nível de conforto;
- Rede exterior para uma maior durabilidade;
- Elástico único com grampo para ajustar a máscara de maneira fácil e segura;
- Materiais isentos de látex;
- Formato tipo concha;

RECOMENDADA PARA:

- Lixar madeira dura (faia, carvalho); Tratamento de madeira utilizando produtos à base de cobre; Cromo ou arsénio; Decapagem de tinta; Rebarbar cimento, etc.

MARCA: FIELD



Normas:



EN 149-2001+A1-2009

Tecnologias:

DOLOMITA

Dados do Produto:

Embalagem	10 Unidade(s) por Caixa / 200 Unidade(s) por Cartão
Material	Concha Camada externa - Polipropileno plástico Camada intermédia filtrante - PP Meltblown (MB) Camada interna - Polipropileno (PP) Espuma de vedação junto ao perfil do nariz; Válvula - Polietileno de alta densidade e silicone sintético; Elástico - Tecido elástico com grampo em polietileno;
Categoria	FFP3 NR D
Tipo	Máscara descartável
Válvula	Com Válvula
Peso	24 g
Versão Ficha Técnica	0501073.30032025/V/4