

Ref. 0501073

**Máscara descartável FFP3 com válvula - FIELD**

**DESCRIÇÃO:**

- Máscara descartável FFP3 NR D com válvula;

**CARACTERÍSTICAS:**

- Protege de aerossóis sólidos definidos como tóxicos;
- Eficiência de filtração 99%; Fator de Proteção Nominal (FPN): 50 x TLV;
- Teste de obstrução dolomita opcional (D) para proporcionar uma respiração mais confortável e um desempenho de filtração mais duradouro;
- Válvula em polietileno de alta densidade e silicone sintético que reduz incómodos permitindo que o ar exalado seja expelido evitando a acumulação de calor no seu interior;
- Estrutura resistente e de longa duração que ajuda a manter a forma original da máscara;
- Ajusta-se ao rosto do utilizador de forma natural sem necessidade de clip nasal;
- Contém almofada nasal que oferece um alto nível de conforto;
- Rede exterior para uma maior durabilidade;
- Elástico único com grampo para ajustar a máscara de maneira fácil e segura;
- Materiais isentos de látex;
- Formato tipo concha;

**RECOMENDADA PARA:**

- Lixar madeira dura (faia, carvalho); Tratamento de madeira utilizando produtos à base de cobre; Cromo ou arsénio; Decapagem de tinta; Rebarbar cimento, etc.

**MARCA:** FIELD



**Normas:**



EN 149-2001+A1-2009

**Tecnologias:**

DOLOMITA

**Dados do Produto:**

<b>Embalagem</b>	10 Unidade(s) por Caixa / 200 Unidade(s) por Cartão
<b>Material</b>	Concha Camada externa - Polipropileno plástico Camada intermédia filtrante - PP Meltblown (MB) Camada interna - Polipropileno (PP) Espuma de vedação junto ao perfil do nariz; Válvula - Polietileno de alta densidade e silicone sintético; Elástico - Tecido elástico com grampo em polietileno;
<b>Categoria</b>	FFP3 NR D
<b>Tipo</b>	Máscara descartável
<b>Válvula</b>	Com Válvula
<b>Peso</b>	24 g
<b>Versão Ficha Técnica</b>	0501073.17112024/V4