

Ref. 0713013

SAFETY EVOLUTION
JUBA

Luva Algodão Revestimento Neopreno - JUBA

COMPOSIÇÃO:

- Neoprene rugoso sobre suporte de algodão 100% interlock;
- CARACTERÍSTICAS:**
- Revestimento de neopreno muito eficaz devido à sua proteção contra produtos químicos .
 - Proteção eficaz e aderência firme em superfícies gordurosas .
 - A função de higienização de Sanitized protege as luvas contra a formação de fungos, ácaros e bactérias, previne odores, proporciona uma proteção duradoura do material contra os polímeros e minimiza a irritação da pele.
 - Para bactérias e fungos esta luva tem estanqueidade total segundo EN 374-2:2014. Esta luva protege contra as seguintes substâncias químicas: Metanol (nível 1, >10 minutos), n-Heptano (nível 1, >10 minutos), Hidróxido de sódio 40% (nível 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nível 2 >30 minutos), Hidróxido de amónio 25% (nível 1, >10 minutos), peróxido de hidrogénio 30% (nível 6, >480 minutos) e formaldeído 37% (nível 6, >480 minutos).

RECOMENDADA PARA:

- Limpeza e manutenção a vapor; Processos de chapagem; Fábrico de circuitos impressos; Manipulação de produtos químicos frios e quentes; Salpicos de óleos ou líquidos quentes;

MARCA: JUBA



Normas:



-  EN 388-2016+A1-2018 3222C
-  EN 407-2004 34334X
-  EN 511-2006 221
-  EN ISO 374-1-2016-TYPE B KLPT
-  EN ISO 374-5-2016

Tecnologias:



Dados do Produto:

| | |
|-----------------------------|---|
| Tamanhos | 10 |
| Embalagem | 1 Par(es) por Caixa / 36 Par(es) por Cartão |
| Modelo | 5866 |
| Tipo | Riscos químicos |
| Aplicações | Limpeza e manutenção a vapor; Processos de chapagem; Fábrico de circuitos impressos; Manipulação de produtos químicos frios e quentes; Salpicos de óleos ou líquidos quentes; |
| Composição | Neoprene rugoso sobre suporte de algodão 100% interlock |
| Versão Ficha Técnica | 0713013.28012026/V4 |