

Ref. 0713065

JUBA SAFETY EVOLUTION

Luva Algodão Revestimento Total Neopreno - JUBA

COMPOSIÇÃO:

- Neoprene rugoso sobre suporte de algodão 100% interlock;
- CARACTERÍSTICAS:**
- Rugoso na parte da mão para uma maior aderência e interior muito confortável;
- Boa aderência em ambientes secos, molhados e oleosos. Máxima proteção contra o calor por contato (500°C durante 15 segundos), muito bom comportamento à chama, ao calor convetivo e radiante e excelente resistência a pequenos respingos. Especial para uso com líquidos quentes e respingos;
- A função de higienização de Sanitized protege as luvas contra a formação de fungos, ácaros e bactérias, previne odores, proporciona uma proteção duradoura do material contra os polímeros e minimiza a irritação da pele;
- Para bactérias e fungos esta luva tem estanqueidade total segundo EN 374-2:2014. Esta luva protege contra as seguintes substâncias químicas: metanol (nível 1, >10 minutos), n-Heptano (nível 1, >10 minutos), hidróxido de sódio 40% (nível 6, >480 minutos), ácido sulfúrico 96% (nível 2 >30 minutos), hidróxido de amónio 25% (nível 1, >10 minutos), peróxido de hidrogênio 30% (nível 6, >480 minutos) e formaldeído 37% (nível 6, >480 minutos);
- Bolsa individual neutra;

RECOMENDADA PARA:

- Limpeza e manutenção a vapor; Processos de chapagem; Fabrico de circuitos impressos; Manipulação de produtos químicos frios e quentes; Salpicos de óleos ou líquidos quentes;

MARCA: JUBA



Normas:



- EN 388-2016 3222C
- EN 407-2004 34334X
- EN 511-2006 221
- EN ISO 374-1-2016-TYPE B KLPT
- EN ISO 374-5-2016

Tecnologias:



Dados do Produto:

Tamanhos	10
Embalagem	1 Pack com 6 Pares / 36 Pares por Cartão
Modelo	5845
Tipo	Riscos mecânicos
Aplicações	Limpeza e manutenção a vapor; Processos de chapagem; Fabrico de circuitos impressos; Manipulação de produtos químicos frios e quentes; Salpicos de óleos ou líquidos quentes;
Composição	Neoprene rugoso sobre suporte de algodão 100% interlock
Versão Ficha Técnica	0713065.28012026/V4