

Ref. 0501010

Máscara descartável FFP3 com válvula - FIELD

DESCRIÇÃO:

- Máscara descartável FFP3 NR D com válvula;

CARACTERÍSTICAS:

- Protege de aerossóis sólidos e/ou líquidos definidos como tóxicos;
- Eficiência de filtragem 99%; Fator de Proteção Nominal (FPN): 50 x TLV;
- Teste de obstrução dolomita opcional (D) para proporcionar uma respiração mais confortável e um desempenho de filtração mais duradouro;
- Válvula em polietileno de alta densidade e silicone sintético que reduz incómodos permitindo que o ar exalado seja expelido evitando a acumulação de calor no seu interior;
- Excelente ajuste facial proporcionado pelos dois elásticos, clip e almofada em espuma;
- Materiais isentos de látex;
- Formato tipo concha;

RECOMENDADA PARA:

- Lixar madeira dura (faia, carvalho); Tratamento de madeira utilizando produtos à base de cobre; Cromo ou arsênio; Decapagem de tinta, Rebarbar cimento, etc;

MARCA: FIELD



Normas:



EN 149-2001+A1-2009

Tecnologias:

D DOLOMITA

Dados do Produto:

Embalagem	10 Unidade(s) por Caixa / 200 Unidade(s) por Cartão
Material	Concha Camada externa - Poliéster (PET) Camada intermédia filtrante - PP Meltblown (MB) Camada interna - Poliéster (PET) Espuma de vedação facial Clipe Nasal Metálico revestido a polipropileno Válvula - Polietileno de alta densidade e silicone sintético; Elástico - Tecido elástico;
Categoria	FFP3 NR D
Tipo	Máscara descartável
Válvula	Com Válvula
Peso	24 g
Versão Ficha Técnica	0501010.26012025/V4