

| | |
|------|---------|
| Ref. | 0122112 |
|------|---------|



Sapato Camurça S1P Fibra Vidro PU ESD SRC - ABOUT BLU

S1P SRC ESD

MATERIAL: Pele de camurça perfurada e respirável;
FORRO: Forro PLASMAFEEL em tecido 3D que mantém o pé constantemente fresco e seco graças à absorção instantânea do suor e à sua dispersão imediata no exterior do sapato. Respirável, antibacteriano, resistente ao desgaste e à abrasão;

PALMILHA INTERIOR: TECH SOFT Termoformado. Tecido de espuma de látex anti-estático, multi-camadas, à prova de corrida, que é antibacteriano, respirável e absorvente com carvões activados anti-fungos. Calcanhar amortecimento do calcanhar e apoio do arco plantar;

SOLA: Palmilha em espuma de poliuretano PU/PU DUAL DENSITY BASF PUR Elastopan, garante o máximo conforto e a absorção do impacto em todas as superfícies. Sola de poliuretano, com uma aderência elevada, resistente ao desgaste, aos óleos e aos hidrocarbonetos. Sistema de absorção de energia no calcanhar. Não deixa marca na superfície. SATRA UK "Pedatron Test" que certifica uma resistência à abrasão três vezes superior à norma. A forma anatómica da sola injectada, ao contrário das palmilhas amovíveis, é inalterável durante a vida útil do sapato. A sola anatómica, seguindo a morfologia natural do pé, proporciona um apoio natural em todos os seus pontos, garantindo o máximo conforto;

BIQUEIRA: Fibra de vidro resistente a impactos até 200J;

PALMILHA: Não metálica resistente a 1.100N;

MARCA: ABOUT BLU



Normas:



CAT II
EN ISO 20345-2011

Dados do Produto:

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Biqueira | Fibra de Vidro |
| Tamanhos | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 |
| Material Sola | PU dupla densidade |
| Embalagem | 1 Par(es) por Caixa / 10 Par(es) por Cartão |
| Material | Camurça |
| Modelo | EVO NAVY FRESH |
| Cor Material | Azul |
| Categoria | S1P |
| Tipo | Sapato |
| Palmilha | Não metálica |
| Cor Sola | Branco/Preto |
| Peso | 580g (1 Pé, tam.42) |
| Versão Ficha Técnica | 0122112.28012026/V4 |