

Ref. 0124105

Sapato PU TEK S3 Compósito PU ESD SRC - GIASCO

S3 SRC ESD

MATERIAL: Calçado baixo de segurança, em tecido Pu tek respirável e resistente à abrasão, com MICRO-tech de espessura 1,8-2,0 mm;

FORRO: Tecido altamente respirável e resistente à abrasão;

DETALHES: Língua macia, forrada e acolchoada;

BIQUEIRA: Polimérica compósita não térmica, resistente a impactos até 200J, conforme EN 12568;

PALMILHA: Compósita flexível antiperfuração, conforme EN 12568;

PALMILHA INTERIOR: Modelo MEMORY, de conforto extra, em três materiais, com espuma de memória PU suave, que alivia a fadiga no calcanhar e resiste à pressão do corpo. Respirável, removível, anatômica, absorvente, antibacteriana e ESD;

SOLA: 3MOVE em poliuretano de três densidades, antiestática, resistente à hidrólise (ISO 5423:92), hidrocarbonetos, abrasão, impactos e antiderrapante (SRC);

PROPRIEDADES ELÉTRICAS:

- Calçado ESD conforme IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) para resistência elétrica.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência ao deslizamento (SRC);

- Calçado totalmente livre de metal;

ESTE PRODUTO CUMPRE OS REQUISITOS DA NORMA ASTM

F2413-24:

- Calçado resistente a impactos (I);

- Calçado resistente à compressão (C);

- Calçado resistente à perfuração (PR);

- Resistência ao deslizamento (SRO);

TAMANHOS: 36-47

PESO: 500g (tamanho 42, sem atacadores e palmilha).

MARCA: GIASCO



Normas:



CAT II



EN ISO 20345-2012

Pictogramas:



S3



100% METAL FREE



BIQUEIRA DE COMPÓSITO



PALMILHA ANTI-PERFURAÇÃO



SRC



ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ZONA DE APOIO



DENSIDADE TRIPLA



CALÇADO ANTI-ESTÁTICO



ESD

Dados do Produto:

Biqueira	Compósito
Tamanhos	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Material Sola	Poliuretano tripla densidade
Embalagem	1 Par(es) por Caixa / 10 Par(es) por Cartão
Material	Tecido Pu Tek e MICRO-tech
Modelo	3M184K
Categoria	S3
Tipo	Sapato
Palmilha	No metálico
Cor Sola	Cinzeno
Peso	500g
Versão Ficha Técnica	0124105.15052026/V4