

Ref. 0124106

**Sapato Fibra S3L Compósito PU ESR SR - GIASCO**

S3L FO SC SR ESD

**MATERIAL:** Calçado baixo de segurança, fabricado em fibra de alta tenacidade WPA, respirável e resistente à abrasão;

**PROTEÇÃO ADICIONAL:** Ponta coberta em TPU, ideal para resistência à abrasão;

**SISTEMA DE FECHO:** Equipado com elástico ajustável e sistema de fecho rápido auto bloqueante. Também fornecido com atacadores clássicos;

**ESTABILIDADE:** Calcanhar GIASCO 3PU PATENT para maior estabilidade, conforto e leveza;

**DETALHES:** Língua macia, forrada e acolchoada;

**BIQUEIRA:** Polimérica compósita não térmica, resistente a impactos até 200J, conforme EN 22568;

**PALMILHA:** PL MIDSOLE, compósita flexível antiperfuração, conforme EN 22568;

**SOLA:** 3CLOUD em poliuretano de três densidades, antiestática, resistente à hidrólise (ISO 5423:92), hidrocarbonetos, abrasão, impactos e antiderrapante (SR);

**PALMILHA INTERIOR:** Modelo YEAH, de conforto extra, em composto de poliuretano de célula fechada, patenteado DryGo!.

- Absorve a humidade e evapora rapidamente, proporcionando maior bem-estar prolongado;

- Anatómica, autoadaptável e resiliente;

- Respirável, removível, absorvente, antibacteriana e ESD;

**PROPRIEDADES ELÉTRICAS:**

- Calçado ESD conforme IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) para resistência elétrica;

**CARACTERÍSTICAS:**

- FO: Resistência a hidrocarbonetos;

- SR: Resistência ao deslizamento;

- SC: Proteção adicional na ponta contra abrasões;

- Calçado totalmente livre de metal;

**TAMANHOS:** 36-47

**PESO:** 500g (tamanho 42, sem atacadores e palmilha).

**MARCA:** GIASCO



**Normas:**



EN ISO 20347-2022

**Pictogramas:**

S3L

SR SR

WPA WPA

100% METAL FREE

BIQUEIRA DE COMPÓSITO

PALMILHA ANTI-PERFURAÇÃO

ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ZONA DE APOIO

DENSIDADE TRIPLA

CALÇADO ANTI-ESTÁTICO

SOLA RESISTENTE A ÓLEOS

ESD

**Dados do Produto:**

<b>Biqueira</b>	Compósito
<b>Tamanhos</b>	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
<b>Material Sola</b>	Poliuretano tripla densidade
<b>Embalagem</b>	1 Par(es) por Caixa / 10 Par(es) por Cartão
<b>Material</b>	Fibra de alta tenacidade WPA
<b>Modelo</b>	3L135SA
<b>Categoria</b>	S3L
<b>Tipo</b>	Sapato
<b>Palmilha</b>	No metálico
<b>Cor Sola</b>	Laranja
<b>Peso</b>	500g
<b>Versão Ficha Técnica</b>	0124106.15052026/V4

