

Ref.	0122124
------	---------

### Sapato Tecido/Microfibra S1PL Compósito PU ESD SR - GIASCO

#### S1PL FO SR

**BIQUEIRA:** Compósito polimérico não térmico, resistente a impactos até 200 J, totalmente isenta de componentes metálicos;

**MATERIAL:** Fibra de alta tenacidade com tecido técnico On Dura respirável e resistente à abrasão, combinado com microfibra Rubber B-tech de espessura 1,8–2,0 mm;

**FORRO:** Tecido altamente respirável e resistente à abrasão, com eficaz controlo da humidade;

**LINGUETA:** Macia, forrada e acolchoada para maior conforto;

**PALMILHA INTERIOR:** Palmilha YEAH em poliuretano de célula fechada, anatómica, amovível, respirável, absorvente, antibacteriana e antiestática, com tecnologia patenteada DryGo para rápida evaporação da humidade;

**SOLA:** Poliuretano 3CLOUD de tripla densidade, antiestática, resistente à hidrólise (ISO 5423:92), aos hidrocarbonetos (FO) e à abrasão, com absorção de choque e resistência ao escorregamento (SR);

**ENTRESSOLA:** Compósito têxtil flexível anti-perfuração (PL), conforme EN 22568;

#### CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:

- Calçado de segurança totalmente isento de componentes metálicos;

- Proteção ESD conforme IEC 61340-4-3:2017 / IEC 61340-5-1:2024;

- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO);

- Elevada resistência ao escorregamento (SR);

- Leve, confortável e adequado para uso prolongado;

**TAMANHOS:** 36–47;

**PESO:** Aproximadamente 510 g (tam. 42);

**MARCA:** GIASCO



#### Normas:



EN ISO 20347-2022

#### Dados do Produto:

<b>Tamanhos</b>	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
<b>Embalagem</b>	1 Par(es) por Caixa / 10 Par(es) por Cartão
<b>Modelo</b>	3L131AC
<b>Categoría</b>	S1PL
<b>Tipo</b>	Sapato
<b>Cor Sola</b>	Laranja
<b>Peso</b>	510g
<b>Versão Ficha Técnica</b>	0122124.28012026/V4