

Ref. 0902022

Arnês Antiqueda Para Trabalhos Em Eólicas - PETZL

DESCRIÇÃO:

Arnês de segurança para trabalhos em altura, especialmente indicado para progressão vertical em torres eólicas e estruturas industriais. Concebido para oferecer elevada durabilidade, conforto prolongado e máxima eficiência operacional, mesmo em utilizações intensivas.

CARACTERÍSTICAS:

- Proteções anti-desgaste no cinto e no ponto dorsal, reduzindo o desgaste das fitas e aumentando a durabilidade;
- Sistema de colocação rápida e intuitiva;
- Cinto equipado com fivela FAST LT PLUS, permitindo apertar e desapertar rapidamente sem perda de ajuste, mesmo com luvas;
- Fivelas FAST LT nas alças de perna, permitindo vestir o arnês com ambos os pés no chão e mantendo os ajustes entre utilizações;
- Fivelas autoblocantes DOUBLEBACK no cinto e nas alças de ombro para ajuste preciso;
- Espuma das alças de perna ajustável para posicionamento ideal;
- Cinto largo semi-rígido e alças de perna respiráveis para excelente suporte, leveza e ventilação;
- Alças de ombro acolchoadas e amplamente espaçadas, reduzindo a fricção no pescoço e distribuindo melhor a carga quando o cinto está em uso;
- Ponto de fixação ventral LADDER CLIMB adaptável a progressão, posicionamento e suspensão ocasional, compatível com carro antiqueda em sistemas por cabo ou trilho;
- Em caso de queda, o ponto LADDER CLIMB desloca-se automaticamente para a posição esternal, garantindo postura vertical pós-queda;
- Pontos de fixação laterais rebatíveis para evitar enroscos quando não utilizados;
- Sistema de arrumação dos conectores MGO nas alças de ombro, permitindo a libertação automática do absorvedor em caso de queda;
- Laços porta-ferramentas e ranhuras compatíveis com suportes CARITool e bolsas TOOLBAG para organização eficiente das ferramentas.

ESPECIFICAÇÕES:

- Ponto de fixação ventral LADDER CLIMB: ligação de talabarte de posicionamento em modo simples, descensor ou carro antiqueda;
- Pontos de fixação laterais: ligação de talabarte de posicionamento em modo duplo;
- Ponto de fixação esternal: ligação de sistema de arresto de queda;
- Ponto de fixação dorsal: ligação de sistema de arresto de queda;
- Ponto traseiro no cinto: ligação de talabarte de retenção;
- Materiais: nylon, poliéster, alumínio e aço;
- Certificações: CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC, JSFAD.

MARCA: PETZL



Normas:
CE

Dados do Produto:

Embalagem

1 Unidade(s) por Caixa / 3 Unidade(s) por Cartão

Modelo

C072BA

