

Ref. 0906086



**Absorvedor De Energia Com Linga Elastica Em Y - PETZL**

**DESCRIÇÃO:**

Talabarte com absorvedor de energia, concebido para progressão em estruturas verticais ou em linhas de vida horizontais, incluindo a passagem por ancoragens intermédias, garantindo segurança e conforto durante a progressão;

**CARACTERÍSTICAS:**

- Projetado para progressão em estruturas verticais e linhas de vida horizontais, permitindo a passagem segura por ancoragens intermédias;
  - Absorção de energia em caso de queda;
  - O rasgamento progressivo da fita absorvente limita a força de impacto transmitida ao utilizador;
  - Adequado para utilizadores com peso entre 60 e 140 kg;
  - Volume mínimo;
  - Design compacto do absorvedor de energia que não interfere com a progressão;
  - Versão FLEX equipada com 150 cm de fita elástica para reduzir obstáculos durante o deslocamento;
  - Bolsa em tecido resistente, com sistema de abertura simples, que protege o absorvedor de energia contra abrasão e contaminantes, permitindo simultaneamente a inspeção regular;
  - Solução pronta a usar, fornecida com dois conectores MGO de grande abertura nas extremidades do talabarte e um conector OK TRIACT-LOCK para ligação ao arnês;
  - Disponível em duas versões;
  - 80 - braços em corda;
  - 150 FLEX – braços elásticos;
- ESPECIFICAÇÕES:**
- Certificações: CE EN 355 (a versão 150 FLEX cumpre os requisitos da RFU PPE-R/11.074);
  - Comprimento total (corda mais conectores);
  - 100 cm para a versão 80;
  - 183 cm para a versão 150 FLEX;
  - Materiais: poliéster, nylon, polietileno de alto módulo, alumínio;
- MARCA:** PETZL



**Normas:**  
CE

**Dados do Produto:**

**Modelo** L014CB01  
**Versão Ficha Técnica** 0906086.25032026/V4