

Ref. 0122141

Sapato Camurça S1PL Compósito PU ESD SR - GIASCO

S1PL FO SR

BIQUEIRA: Compósito polimérico não térmico, resistente a impactos até 200 J, totalmente isenta de componentes metálicos;

MATERIAL: Pele camurça (split leather), espessura 1,8–2,0 mm;

FORRO: Tecido altamente respirável e resistente à abrasão;

INSERÇÕES: Inserção refletora para maior visibilidade;

LINGUETA: Forrada e acolchoada para maior conforto;

PALMILHA INTERIOR: Palmilha MEMORY trimaterial de conforto extra com espuma PU Memory no calcanhar, anatômica, amovível, respirável, absorvente, antibacteriana, antiestática e ESD, reduz a fadiga e a pressão corporal;

SOLA: Poliuretano 3MOVE de tripla densidade, antiestática, resistente à hidrólise (ISO 5423:92), à abrasão e aos hidrocarbonetos (FO), com absorção de choque e elevada resistência ao escorregamento (SR);

ENTRESSOLA: Compósito têxtil flexível anti-perfuração (PL), conforme EN 22568;

ESTABILIDADE: Inserção ANTI-TORSION na sola para maior estabilidade em superfícies irregulares;

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:

- Calçado de segurança totalmente isento de componentes metálicos;

- Proteção ESD conforme IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016);

- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO);

- Elevada resistência ao escorregamento (SR);

TAMANHOS: 36–47;

PESO: Aproximadamente 540 g (tam. 42);

MARCA: GIASCO



Normas:



EN ISO 20345-2022

Pictogramas:

S1PL S1PL

SR SR

100% METAL FREE

BIQUEIRA DE COMPÓSITO

PALMILHA ANTI-PERFURAÇÃO

ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ZONA DE APOIO

DENSIDADE TRIPLA

CALÇADO ANTI-ESTÁTICO

SOLA RESISTENTE A ÓLEOS

ESD

Dados do Produto:

| | |
|-----------------------------|--|
| Biqueira | Compósito |
| Tamanhos | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| Material Sola | Poliuretano tripla densidade |
| Embalagem | 1 Par(es) por Caixa / 10 Par(es) por Cartão |
| Material | Camurça |
| Modelo | 3M174V |
| Categoria | S1PL |
| Tipo | Sapato |
| Palmilha | No metálico |
| Versão Ficha Técnica | 0122141.15052026/V4 |