

Ref. 0124120

**Sapato Nubuck S3L composto PU ESD SR - GIASCO**

S3L FO SR

**BIQUEIRA:** Compósito polimérico não térmico, resistente a impactos até 200 J, totalmente isenta de componentes metálicos;

**MATERIAL:** Pele nubuck IDROTECH WPA, espessura 1,8–2,0 mm;

**FORRO:** Tecido respirável e resistente à abrasão;

**INSERÇÕES:** Inserção refletora para maior visibilidade;

**LINGUETA:** Macia, acolchoada e forrada;

**PALMILHA INTERIOR:** Palmilha MEMORY de três materiais para conforto extra, com almofada em látex Memory suave, reduzindo a pressão na zona do calcanhar, anatômica, amovível, respirável, absorvente, antiestática, antibacteriana e ESD;

**SOLA:** Poliuretano 3HYBRID de tripla densidade, antiestática, resistente à hidrólise (ISO 5423:92), à abrasão e aos hidrocarbonetos (FO), com absorção de choque e elevada resistência ao escorregamento (SR);

**ENTRESSOLA:** Compósito têxtil flexível anti-perfuração, conforme EN 22568;

**ESTABILIDADE:** Inserção ANTI-TORSION na sola para maior estabilidade em terrenos irregulares;

**CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:**

- Calçado de segurança totalmente isento de componentes metálicos;

- Proteção ESD conforme IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016);

- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO);

- Elevada resistência ao escorregamento (SR);

**TAMANHOS:** 36–47;

**PESO:** Aproximadamente 485 g (tam. 42);

**MARCA:** GIASCO



**Normas:**



EN ISO 20345-2022

**Dados do Produto:**

<b>Tamanhos</b>	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
<b>Embalagem</b>	1 Par(es) por Caixa / 10 Par(es) por Cartão
<b>Modelo</b>	3H063N
<b>Tipo</b>	Sapato
<b>Versão Ficha Técnica</b>	0124120.17042026/V4