

Ref. 0713112

Luva Fibra K-Rock Revestida Nitrilo E Pele - JUBA

COMPOSIÇÃO:

- Suporte em fibra K-ROCK® com revestimento T-Touch de nitrilo e reforço em crute hidrófugo;

CARACTERÍSTICAS:

- Suporte sem costuras;
- Revestimento na palma e metade do dorso;
- Reforço em crute hidrófugo na palma;
- Proteção anticorte nível F;
- Resistente ao calor de contacto até 250°C;
- Comprimento entre 24 e 29 cm, consoante o tamanho;

GALGA:

- 13;

RECOMENDADA PARA:

- Metalurgia; Indústria automóvel; Estampagem; Cerâmica; Vidro; Manuseamento de peças oleadas;

MARCA: JUBA



Normas:



CAT II



EN 388-2016 4X44F



EN 407-2020 X2XXXX

Pictogramas:

F CUT F

Tecnologias:

K-ROCK®

T-TOUCH

Indústrias:

Metalurgia; Automóvel; Cerâmica; Vidro;

Dados do Produto:

Tamanhos

7, 8, 9, 10, 11, 12

Embalagem

6 Par(es) por Pack / 60 Par(es) por Cartão

Modelo

4434

Tipo

Riscos mecânicos e térmicos

Aplicações

Metalurgia; Indústria automóvel; Estampagem; Cerâmica; Vidro; Peças oleadas;

Composição

Fibra K-ROCK®/Nitrilo T-Touch/Crute hidrófugo

Versão Ficha Técnica

0713112.22092026/V4