

Ref. 0713171

Luva Anti Corte Fibra Elastano Revestimento Nitrilo Arenoso - JUBA

COMPOSIÇÃO:

- Suporte em fibra K-ROCK® e elastano com forro térmico, revestido a nitrilo arenoso;

CARACTERÍSTICAS:

- Revestida na palma;
- Proteção anticorte nível D;
- Proteção contra o frio por convecção e contacto;
- Resistente ao calor de contacto até 250°C durante 15 segundos;
- Boa aderência em ambientes secos, húmidos e oleosos;
- Compatível com ecrãs táteis;
- Apta para contacto alimentar;
- Comprimento entre 24 e 28 cm, consoante o tamanho;

GALGA:

- 15;

RECOMENDADA PARA:

- Manutenção de parques eólicos; Logística em frio; Operação de empilhadores; Construção civil; Recolha de resíduos;

MARCA: JUBA



Normas:



EN 388-2016 3X42D



EN 407-2020 X2XXXX



EN 511-2006 12X

Pictogramas:

CUT D

Tecnologias:

K-ROCK®

Indústrias:

Energia; Logística; Construção; Resíduos;

Dados do Produto:

Tamanhos

7, 8, 9, 10, 11

Embalagem

6 Par(es) por Pack / 72 Par(es) por Cartão

Modelo

KR4595WT

Tipo

Riscos mecânicos e térmicos

Aplicações

Parques eólicos; Logística em frio; Empilhadores; Construção; Resíduos;

Composição

Fibra K-ROCK®/Elastano com forro térmico e nitrilo arenoso

Versão Ficha Técnica

0713171.22092026/V4